



HO-69 熱中症指数モニター (SDデタロガー) 作業環境管理

SDカードでデータ移動可
WBGT、気温、湿度、日時をSDカードに記録!

WBGT 対応品
壁掛・卓上兼用
アラーム内蔵(上限・下限)
SDカードに記録可能

●赤色ランプとアラームでお知らせ。
●最高・最低値を自動メモリー。

室内用

SDカード付属(お試し用) (記録間隔は1~720分、1分刻みで設定可能です)

温度表示範囲:-12.0~72.0°C
(精度保証測定範囲: ±1°C(0.0~50.0°C))
湿度表示範囲:0.0~99.9%RH
湿度測定精度:25°C時±5%RH(30~70%RH)
±10%RH(20.0~29.9%RH, 70.1~90.0%RH)

サイズ	重量	電源	材質	付属品
W91×D30×H110mm	140g	ACアダプタまたは電池(単3形電池×3本(別売))	ABS樹脂	ACアダプター、SDカード(お試し用)

HO-40 熱中症指数モニター 作業環境管理

機能十分なWBGTモニター
WBGT、気温、相対湿度、時刻を同時表示!

WBGT 対応品
壁掛・卓上兼用
アラーム内蔵(上限・下限)

●赤色ランプとアラームでお知らせ。
●最高・最低値を自動メモリー。

室内用

温度表示範囲:-12.0~72.0°C
(精度保証測定範囲: ±1°C(0.0~50.0°C))
湿度表示範囲:0.0~99.9%RH
(精度保証測定範囲: 20.0~90.0%RH)

サイズ	重量	電源	材質
W91×D30×H110mm	約200g(電池含む)	単3形電池×3本(付属は動作確認用)	ABS樹脂

HO-127A デジタル快適計Ⅲ 作業環境管理

小型で壁面にもワンタッチ
注意目安、温度、湿度、日時を同時表示!

マグネット取付・卓上兼用
アラーム内蔵
期間でモード切替
5段階表示

●熱中症(4~10月)、インフルエンザ(11~3月)に自動モード切替。
●赤色ランプとアラームが運動してお知らせ。

室内用

壁面取付用マグネット
折りたたみ式スタンド

温度測定範囲:-10~+60°C
湿度計精度:±1°C以内(0~40°C)
湿度測定範囲:20~95%RH
湿度計精度:±5%RH以内(40~65%RH)
測定間隔:毎10秒

サイズ	重量	電源	材質
W59×D15×H90mm	約52g(電池含む)	LR44ボタン形電池×1個(付属は動作確認用)	ABS樹脂

HO-126 大型デジタル温湿度計 作業環境管理

幅40cm! 大型ソーラー温湿度計
温度、湿度、日時をビッグに同時表示!

壁掛・卓上兼用
電波時計
太陽電池

温度表示範囲:-20~+60°C
(ただし使用温度範囲: 0~50°C)
湿度表示範囲:20~95%RH
※使用温度範囲:0~50°C

室内用

サイズ	重量	電源	材質
W404×D21×H277mm	1.2kg(電池含む)	単3形アルカリ電池×2本(付属は動作確認用)	ABS樹脂

HO-234 熱中症警告無線温湿度モニター 作業環境管理

最大80m先の温湿度と警戒レベルを無線でモニタリング!
室内と現場の熱中症指数(四段階評価)、温度、湿度をダブルで表示!(親機)

最大通信距離 80m

●子機: 作業場などの屋外へ設置
●親機: 事務所などの屋内へ設置

※右記測定温度範囲の間で測定可能ですが、温度環境により液晶表示の応答速度やコントラストに影響が出る場合があります。

直射日光や雨の恐れのある場所でのご使用は避けてください。

	子機	親機
測定範囲※	-20.0°C~+60.0°C 20%~90%RH	0.0°C~+60.0°C 20%~90%RH
分解能	0.1°C、1%RH	0.1°C、1%RH
測定温度精度	0.1°C~39.9°C:±1°C 上記以外:±2°C	0.1°C~39.9°C:±1°C 上記以外:±2°C
測定湿度精度	31%RH~80%RH:±5%RH 上記以外:±10%RH	31%RH~80%RH:±5%RH 上記以外:±10%RH
無線周波数	426.025MHz	426.025MHz
最大通信距離	約80m(見通し状態)	約80m(見通し状態)
測定周期	約1分	約1分

サイズ	重量	電源	材質
子機/W63×D22×H122mm 親機/W95×D20×H140mm	子機/約80g(電池含まず) 親機/約140g(電池含まず)	子機/単3形電池×3本(付属は動作確認用) 親機/単3形電池×3本(付属は動作確認用)	ABS樹脂