



HO-230 みはりん坊プロ

腕章のようにも装着可能！肌身離さず安心・安全。



WBGT、気温、湿度、黒球温度を測定表示！



- おまかせモードで自動アラーム。
WBGTが28℃以上または31℃以上になると自動的にアラームが作動します。
- フックにベルトを通して本体を装着、固定する事が可能です。
- 使用場所に合わせて屋内と屋外のモード選択が可能です。
- アラームブザーの音量切替が可能です。

表示項目	熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度
測定項目	温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度
表示範囲	気温(TA) -2~52℃(表示分解能0.1℃) 相対湿度(RH) 0.1~99.9%RH(表示分解能0.1%RH) WBGT -2~52℃(表示分解能0.1℃) 黒球温度 -2~82℃(表示分解能0.1℃)
測定精度	気温(TA) ±0.6(20.0~50.0℃), ±1℃(0.0~19.9℃) 相対湿度(RH) ±5%RH(30.0~90.0%RH), ±10%RH(20.0~29.9%RH) 25℃時 黒球温度 ±0.6℃(20.0~60.0℃), ±1℃(0.0~19.9℃, 60.1~80.0℃)
動作環境(使用範囲)	温度0~50℃, 相対湿度0~90%RH, 風速0.3m/s以上(ただし、結露しないこと) 黒球 外径φ40mm, 厚さ1.8mm, 耐熱ABS, 放射率0.94
WBGTアラーム設定範囲	設定モード 20~50℃(0.1℃刻みで設定可能)、上限値アラーム設定のみ
アラームブザー音量	大 約70dB, 小 約60dB(10cmの距離にて)、ブザーなしの設定可能
電源	単4形アルカリ乾電池2個
電池寿命	約6か月(周囲温度25℃, アラーム動作なし)



付属のベルトで身につけ可能！

サイズ	重量	電源	材質	付属品
W67.5×D47.5×H114.5mm	約90g(電池含む)	単4形アルカリ乾電池×2個(付属は動作確認用)	本体/ABS樹脂 液晶パネル/PMMA 三脚穴/SUS304 ベルト/ナイロン	ベルト、アタッチメント

作業環境管理

WBGT 対応品

- 直射日光可
- アラーム内蔵
- ベルト用アタッチメント
- 4段階表示
- JIS B7922
クラス2.0準拠対応品

HO-5252 タニタ 熱中アラーム (黒球式熱中症指数計)

携帯性抜群な本格派の指数計！

WBGT、気温、湿度を測定表示！

- 熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分、11段階で熱中症の危険度を分類。危険度に合せて異なる警告アラームでお知らせします。
- 30秒に1回の測定間隔。
- ボタンを押すと5秒間点灯するバックライト付き。
- アラームブザーの音量切替が可能です。



バックライト付

表示項目	熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)
測定項目	熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度
表示範囲	気温(TA) 0.0~50.0℃(表示分解能0.1℃) 相対湿度(RH) 20.0~90.0%RH(表示分解能0.1%RH) WBGT 0.0~50.0℃(表示分解能0.1℃) 黒球温度 表示なし
測定精度	気温(TA) ±1.0(0.0~40.0℃), ±2.0℃(その他) 相対湿度(RH) ±5.0%RH(35.0~75.0%RH), ±1.0%RH(その他) 黒球温度 ±1.0℃(0.0~40.0℃), ±2.0℃(その他)
動作環境(使用範囲)	温度0~50℃, 相対湿度20~90%RH, 風速0.3m/s以上(ただし、結露しないこと)
アラーム時間	最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)
アラームブザー音量	大 約75dB, 小 約65dB, ブザーなしの設定可能
電源	CR2032 1個
電池寿命	約3ヶ月(1日4時間使用時)



ベルトループに吊下げて無理なく持ち歩ける！

サイズ	重量	電源	材質	付属品
W58×D36×H108mm	65g	CR2032電池×1個(付属は動作確認用)	黒球本体/耐熱ABS レンズ/PMMA センサーカバー/PP	吊り下げ用アタッチメント×2本、カラビナ、ドライバー、三脚取付用電池フタ、ネックストラップ、ヘルメット取付用電池フタ

作業環境管理

WBGT 対応品

- 三脚対応(HO-577)
- 直射日光可
- アラーム内蔵
- 吊り下げ用アタッチメント
- 4区分11レベル表示
- バックライト付
- JIS B7922
クラス2.0準拠対応品

HO-526 黒球付熱中症計

ボタン一発 危険度チェック

五段階評価
(日本気象協会監修品)

- 手動と10分おきの自動計測との切替が可能です。
- 危険度が高いときには、アラームとライトでお知らせします。



WBGT、気温、湿度を測定表示！



センサー/スタンド
センサー部分を内蔵せず
に外に出しているため、より
正確に計測できます。
また、センサーを守るカ
バーはスタンドとして立
て置き可能です。

サイズ	重量	電源	材質
W50×D26×H116mm	40g	CR2032電池×1個 (付属は動作確認用)	基材/ABS樹脂 表示プレート/アクリル樹脂

作業環境管理

WBGT 対応品

- 直射日光可
- アラーム内蔵
- ワンタッチ安全確認
- 自動計測後危険を警告
- 5段階表示
- JIS B7922
クラス2.0準拠対応品

HO-238 タニタ コンディションセンサー

一目で、一聞で、危険度把握

五段階評価
日本気象学会の
「日常生活における熱中症
予防指針」に準拠
●30秒に1回の測定間隔。



危険度に応じた
アラーム音とイラストで
わかりやすい！
※数値は表示されません。

サイズ	重量	電源	材質	付属品
W58×D36×H108mm	65g	CR2032電池×1個 (付属は動作確認用)	ABS樹脂	吊り下げ用アタッチメント×1本、 カラビナ、ドライバー

作業環境管理

WBGT 対応品

- 直射日光可
- アラーム内蔵
- 吊り下げ用アタッチメント
- 5段階表示
- 音量3段階